



Regulador

Tamaño de rosca	Descripción	Ref. de pedido
-	8 bares + manó., sin brida SAE	P3ZRA00BNGN
G1.1/2"	8 bares + manómetro	P3ZRA1BBNGN
G2"	8 bares + manómetro	P3ZRA1CBNGN
-	16 bares + manó., sin brida SAE	P3ZRA00BNJN
G1.1/2"	16 bares + manómetro	P3ZRA1BBNJN
G2"	16 bares + manómetro	P3ZRA1CBNJN

Lubricador

Tamaño de rosca	Descripción	Ref. de pedido
-	Lubricador, sin bridas SAE	P3ZLA00LSMN
G1.1/2"	Lubricador	P3ZLA1BLSMN
G2"	Lubricador	P3ZLA1CLSMN
G2"	Lubricador con línea de aire central y control del nivel de aceite eléctrico	P3ZLA1CEMMW
G2"	Lubricador con línea de aire central y cuba de aluminio	P3ZLA1CMMMW



Regulador operado por piloto

Tamaño de rosca	Descripción	Ref. de pedido
-	16 bares, piloto de aire	P3ZRA00BPPN
G1.1/2"	16 bares + manómetro	P3ZRA1BBPPN
G2"	16 bares + manómetro	P3ZRA1CBPPN

Opciones y accesorios

Tamaño de rosca	Descripción	Ref. de pedido
G1.1/2"	Kit de conexiones bridadas	P3ZKA1BCP
G2"	Kit de conexiones bridadas	P3ZKA1CCP
-	Kit de montaje en pared	P3ZKA00MW
-	Kit de acoplamiento	P3ZKA00CB
-	Kit de juntas tóricas de acoplamiento (5 disponibles)	P3ZKA00CCY
-	Kit de bloque de conexiones (1", 1/8" y 2 x 1/4" disponibles)	P3ZMA1V0N



- Cuerpo compacto con conexiones roscadas
- Roscas de G1/8 y G1/4
- Un único deflector que asegura un filtrado máximo de agua y partículas sólidas
- Sólido pistón con junta de labios para una larga vida útil
- Suministro proporcional de aceite en una extensa gama de flujo de aire



Información de funcionamiento

Presión de trabajo:	Máx. 10 bar
Temperatura de trabajo:	0 hasta +52°C

Características del caudal

Caudal	Filtro	11 l/s
	Regulador	9,3 l/s
	Regulador con filtro	9,3 l/s
	Lubricador	10 l/s

Filtros - Cartucho de 5 micras cuba transparente

Tamaño de rosca	Descripción	Ref. de pedido
G1/8	Purga manual	14F01BB1
G1/8	Purga automática	14F05BB1
G1/4	Purga manual	14F11BB1
G1/4	Purga automática	14F15BB1
Elemento de montaje		PS417BP

Reguladores - Con escape - opcional sin escape

Tamaño de rosca	Descripción	Ref. de pedido
G1/8	2 bares	14R010FC1
G1/8	4 bares	14R011FC1
G1/8	8 bares	14R013FC1
G1/4	2 bares	14R110FC1
G1/4	4 bares	14R111FC1
G1/4	8 bares	14R113FC1
Elemento de montaje (incluye tuerca de montaje en panel)		PS417BP

Lubricadores - cuba transparente

Tamaño de rosca	Ref. de pedido	
G1/8	04L00GB1	
G1/4	04L10GB1	
Elemento de montaje		PS419

Manómetros

	Ref. de pedido
0 - 2 bares	P3D-KAB1AYN
0 - 4 bares	P3D-KAB1ALN
0 - 8 bares	P3D-KAB1ANN

Filtros coalescentes - Cartucho de 0,01 micras

Tamaño de rosca	Descripción	Ref. de pedido
Poly bowl		
G1/8	Purga manual	10F01ED1
G1/8	Purga automática	10F05ED1
G1/4	Purga manual	10F11ED1
G1/4	Purga automática	10F15ED1
Elemento de montaje		PS417BP

Filtro/Reguladores

- cuba transparente-2 y 4 bares y opciones sin escape disponibles

Tamaño de rosca	Descripción	Ref. de pedido
G1/8	2 bares, Purga manual	14E01B10FC1
G1/8	2 bares, Purga automática	14E05B10FC1
G1/4	2 bares, Purga manual	14E11B10FC1
G1/4	2 bares, Purga automática	14E15B10FC1
G1/8	4 bares, Purga manual	14E01B11FC1
G1/8	4 bares, Purga automática	14E05B11FC1
G1/4	4 bares, Purga manual	14E11B11FC1
G1/4	4 bares, Purga automática	14E15B11FC1
G1/8	8 bares, Purga manual	14E01B13FC1
G1/8	8 bares, Purga automática	14E05B13FC1
G1/4	8 bares, Purga manual	14E11B13FC1
G1/4	8 bares, Purga automática	14E15B13FC1
Elemento de montaje (incluye tuerca de montaje en panel)		PS417BP